

AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY

Im Abschnitt **AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY** werden die **Datenfelder** definiert, die beim Ausführen des Befehls SmartCopy vorgegeben und eventuell mit Vorgabedaten befüllt werden sollen. Der Tag-Name **AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY** ist fest vorgegeben.

Attribute

Name	Wert	Funktion
load	XML_Project	klaerungsbedarf

Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, es können folgende Attribute zugewiesen werden.

Attribute der Einträge

Attribut ²⁾	Funktion
condition	Bedingung mit der geprüft wird ob die Zuweisung erfolgen soll
value	Zuweisung des Werts

Beispiel

```
<-- Die Wertzuweisung darf nur bei Solid Edge Dokumenten erfolgen,  
da das SEInterface auf andere Dokumentarten nicht zugreifen kann -->  
<WorkflowStatus value="CALL(SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath  
%FILEPATH%|0)|001" condition="'$(Condition.isSEDocument)' />
```

SmartCopy, Wertzuweisung, Hardcoded

²⁾

Pflichtfelder in Fettschrift

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen



Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_smartcopy

Last update: 2024/09/05 08:06