

# AssignDocumentDataFields\_SMARTCOPY

Im Abschnitt **AssignDocumentDataFields\_SMARTCOPY** werden die **datenfelder** definiert, die beim Ausführen des Befehls SmartCopy vorgegeben und eventuell mit Vorgabedaten befüllt werden sollen. Der Tag-Name **AssignDocumentDataFields\_SMARTCOPY** ist fest vorgegeben.

## Attribute

Name	Wert	Funktion
load	XML_Project	klaerungsbedarf

## Einträge

Die Einträge der einzelnen Felder sind Leer-Tags, der Tag-Name ist der Name des zu füllenden XML-Datenfelds, es können folgende Attribute zugewiesen werden.

### Attribute der Einträge

Attribut <sup>1)</sup>	Funktion
condition	Bedingung mit der geprüft wird ob die Zuweisung erfolgen soll
value	Zuweisung des Werts

## Beispiel

```
<-- Die Wertzuweisung darf nur bei Solid Edge Dokumenten erfolgen,  
da das SEInterface auf andere Dokumentarten nicht zugreifen kann -->  
<WorkflowStatus value="CALL(SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath  
%FILEPATH%|0)|001" condition="'$(Condition.isSEDocument)' />
```

SmartCopy, Wertzuweisung, Hardcoded

1)

Pflichtfelder in Fettschrift

From:  
<https://dokowiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:  
[https://dokowiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields\\_smartcopy&rev=1659713318](https://dokowiki.unitec.de/doku.php?id=primus:assigndocumentdatafields_smartcopy&rev=1659713318)

Last update: 2023/02/08 12:01

