

# CheckFileWriteable

Die [Funktion CheckFileWriteable](#) überprüft ob ein Dokument, beschreibbar ist. Damit kann in den [PreCalls](#) geprüft werden ob eine Datei die während eines [Workflows](#) verändert werden soll, nicht anderweitig im Zugriff ist. Ein eventuell von Primus gesetzter Schreibschutz, z.B. durch Status 002 (Prüfung), wird dabei nicht berücksichtigt.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Funktion ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Das Dokument ist beschreibbar
FALSE	Das Dokument ist <b>nicht</b> beschreibbar

## Attribute

Der Befehl wird über folgende [Attribute](#) gesteuert.

Attribut	Reihenfolge	Wert	Funktion
condition		TRUE/FALSE	Es werden nur Dokumente geprüft, die diese <a href="#">Bedingung</a> erfüllen
parameter	1	%FILEPATH%	Pfad zum zu prüfenden Dokument

## Beispiel

```
<Call method="CheckFileWriteable" parameter="%FILEPATH%" condition="'$Condition.isSEDocument'" />
```

## Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [CheckChildrenWriteable](#)
- [CheckParentsStatus](#)
- [CheckParentsWriteable](#)
- [IgnoreStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetPrevVersionToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

[Menu](#), [Befehlsliste](#), [Workflow](#), [Status](#), [Bedingung](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkfilewriteable&rev=1659703181>

Last update: **2023/02/08 12:01**

