

# CheckXMLValue

Bei **CheckXMLValue** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#), die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert geprüft werden. Es kann aber prinzipiell eine beliebige [Bedingung](#) geprüft werden.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

| Wert  | Bedeutung                                       |
|-------|---|
| TRUE  | Das Dokument erfüllt die Bedingung              |
| FALSE | Das Dokument erfüllt <b>nicht</b> die Bedingung |

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

| Parameter                 | Funktion   |
|---------------------------|--|
| 1 <DOKUMENT>              | Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%) |
| 2 <BEDINGUNG>             | Bedingung die geprüft werden soll                                  |
| 3 <MELDUNG IM FEHLERFALL> | Meldung die bei nicht zutreffender Bedingung ausgegeben wird       |

## Beispiel

Im Beispiel wird der Wert des Gewicht eines 3D Modells geprüft und wenn dieses leer ist, wird eine Meldung ausgegeben.

```
<Call method="CheckXMLValue" parameter="%FILEPATH%| #(Weight) !=' |No weight is calculated" condition="$(Condition.isSEModel)" />
```

## Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://www.dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkxmlvalue>

Last update: **2023/02/08 12:01**