

# CheckXMLValue

Bei **CheckXMLValue** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#), die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert geprüft werden. Es kann aber prinzipiell eine beliebige [Bedingung](#) geprüft werden.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Das Dokument erfüllt die Bedingung
FALSE	Das Dokument erfüllt <b>nicht</b> die Bedingung

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	<DOKUMENT>	Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%)
2	<BEDINGUNG>	Bedingung die geprüft werden soll
3	<MELDUNG IM FEHLERFALL>	Meldung die bei nicht zutreffender Bedingung ausgegeben wird

## Beispiel

Im Beispiel wird der Wert des Gewicht eines 3D Modells geprüft und wenn dieses leer ist, wird eine Meldung ausgegeben.

```
<Call method="CheckXMLValue" parameter="%FILEPATH%|'#(Weight)!='|No weight is calculated" condition="$(Condition.isSEModel)" />
```

## Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkxmlvalue&rev=1659713325>



Last update: **2023/02/08 12:01**