

CheckXMLValue

Bei **CheckXMLValue** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#), die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert geprüft werden. Es kann aber prinzipiell eine beliebige [Bedingung](#) geprüft werden.

Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Das Dokument erfüllt die Bedingung
FALSE	Das Dokument erfüllt nicht die Bedingung

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 <DOKUMENT>	Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%)
2 <BEDINGUNG>	Bedingung die geprüft werden soll
3 <MELDUNG IM FEHLERFALL>	Meldung die bei nicht zutreffender Bedingung ausgegeben wird

Beispiel

Im Beispiel wird der Wert des Gewicht eines 3D Modells geprüft und wenn dieses leer ist, wird eine Meldung ausgegeben.

```
<Call method="CheckXMLValue" parameter="%FILEPATH%| #(Weight) !=' |No weight is calculated" condition="$(Condition.isSEModel)" />
```

Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:checkxmlvalue&rev=1659713325>

Last update: **2023/02/08 12:01**