

DocumentOpenCall

Mit **DocumentOpenCall** werden im [Abschnitt](#) Public, die zu verwendenden [Addins](#) für das Öffnen von Dokumenten definiert. Es handelt sich bei **DocumentOpenCall** um ein reserviertes Tag.

Attribute

Attribut	Wert	Bedeutung
<DATEITYP>	Addin.Methode	Definiert den Dateityp ohne Punkt und das zugehörige Addin das zum Öffnen verwendet werden soll. Evtl. noch Parameter für das Addin.
<DATEITYP>_COND	Bedingung	Definiert die Bedingung unter der das Addin verwendet werden soll.

Beispiel

Es soll mit dem [Solid Edge](#) Addin nur dann geöffnet werden wenn es sich um eine CAD Client Lizenz handelt.

```
<DocumentOpenCall PAR="SEInterface.seOpen r"  
PAR_COND="$(Condition.isCADLic)"/>
```

Siehe auch

- [DocumentRefListCall](#)
- [seOpen](#)

[Options](#), [Public](#), [Hardcoded](#)

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:documentopencall>

Last update: **2025/01/22 14:21**

