

# DocumentRefListCall

Mit dem Tag **DocumentRefListCall** im [Abschnitte Public](#) in der [CFG.XML](#) können verschiedene **Attribute** festgelegt werden, welche die Verarbeitung von Dokumentverknüpfungen steuern. Die Attribute definieren für jede Dateiendung die Funktion die Primus aufrufen und die [Bedingung](#) unter der dies geschehen soll.

Attribute	Beschreibung
ASM	Geben das <a href="#">Addin</a> und die Methode an mit dem auf die Verknüpfungen zugegriffen werden kann, z.B. SEInterface.seGetSERefList
ASM_COND	Geben die Bedingung an unter der die Verarbeitung erfolgen soll, z.B. nur mit CAD Lizenz
<b>Weitere Attribute mit analoger Bedeutung</b>	
DFT	
DFT_COND	
PAR	
PAR_COND	
PSM	
PSM_COND	
PWD	
PWD_COND	

## Beispiel

Siehe hierzu auch das [Anwendungsbeispiel](#).

```
<DocumentRefListCall PAR="SEInterface.seGetSERefList"
PSM="SEInterface.seGetSERefList" PWD="SEInterface.seGetSERefList"
ASM="SEInterface.seGetSERefList" DFT="SEInterface.seGetSERefList"/>
<DocumentRefListCall PAR_COND="$(Condition.isCADLic)"
PSM_COND="$(Condition.isCADLic)" PWD_COND="$(Condition.isCADLic)"
ASM_COND="$(Condition.isCADLic)" DFT_COND="$(Condition.isCADLic)"/>
```

## Siehe auch

- [CheckActiveLicenseType](#)
- [prmProjectUpdateAllRefs](#)

[Public](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:documentreflistcall&rev=1682426268>

Last update: **2023/04/25 12:37**