

# Folder\_Paths

Im Abschnitt **Folder\_Paths** werden die Verzeichnisse die Primus im Ordnerfenster anzeigen soll definiert. Dem Tag können verschiedene globale Attribute übergeben werden.

## Attribute

Folgende Attribute sind möglich:

Attribut	Funktion
checkhidden	Setzt das Hidden Attribut des Dateisystems bei den XML-Dateien
checkwriteaccess	XML die Status Read haben, werden automatisch auf Readonly gesetzt <b>CADAdaptApproved</b>
checkiswriteable	Steuert den Dateischreibschutz mittels WriteStatus
checkiswriteable_directory	Steuert den Dateischreibschutz mittels WriteStatus
dirlogicalsort	Aktiviert (1) die logische Sortierung für Verzeichnisse
ignoredirectories	Listet Verzeichnisnamen auf die Primus ignorieren soll
localworkmode	Steuert ob sich Primus im <b>localworkmode</b> befindet.
offlinemode	Steuert ob sich Primus im <b>offlinemode</b> befindet.
parentsrefscheck	Aktiviert / Deaktiviert das automatische Aktualisieren von Parentreferenzen
visibleattachfilescond	Definiert welche Dateitypen in den Anhängen angezeigt werden sollen. Ein - zu Beginn negiert die Auswahl
visiblefilescond	Definiert welche Dateitypen angezeigt werden sollen. Ein - zu Beginn negiert die Auswahl
visibleprojectscond	Definiert unter welchen Bedingungen ein Verzeichnis angezeigt werden soll
watchactivedir	Gibt die Zeit in Millisekunden an mit der das aktive Verzeichnis auf Änderungen überwacht werden soll. 0 - Keine Überwachung, 1 - Update durch Server

## Path Einträge

Die einzelnen Pfade werden mit einem Leer-Tag Namens **Path** definiert. Es können beliebig viele Path Einträge vorgenommen werden.

## Attribute

Folgende Attribute sind für die PATH Einträge möglich:

Attribut	Funktion
path	Gibt den Datenpfad an, UNC-Pfade sind möglich

<b>Attribut</b>	<b>Funktion</b>
localpath	Gibt den lokalen Speicherort für lokale Arbeitsweise an
name	Anzeigename in der <a href="#">Ordnerfenster</a>
datacontext	Optional eigener Datakontext für diese Datenablage
id	FileServer
db	Name der zugehörige PrimusSearchService Datenbank, siehe <a href="#">SearchServiceDB</a>
iconbytype	Zeigt Dateitypabhängige, in einer Liste definierte, Icons in der <a href="#">Dokumentenliste</a> an
readtopxml	Definiert ob (0/1) nach einer .PRO.XML für den obersten Ordner gesucht werden soll
type	Gibt den Type des Pfades an und steuert für vordefinierte Datacontext auch diesen
condition	Definiert eine <a href="#">Bedingung</a> die bestimmt ob dieser PATH Eintrag gültig ist. Diese Bedingung wird beim Laden der <a href="#">Konfiguration</a> einmalig geprüft.
hidefilecond	Wenn die obige Bedingung erfüllt ist, dann definiert diese Bedingung welche Dokumente ausgeblendet werden sollen. Diese Bedingung wird für jede Datei einer Liste, bei jedem Listenaufbau geprüft.
visiblefilescond	Wenn es sich um einen separaten <a href="#">datacontext</a> handelt, hat dies die gleich Bedeutung wie das Attribut unter <a href="#">Folder_Path</a>

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:folder\\_paths](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:folder_paths)Last update: **2025/08/13 08:26**