

Folder_Paths

Im [Abschnitt Folder_Paths](#) werden die Verzeichnisse die Primus im [Ordnerfenster](#) anzeigen soll soll definiert. Dem [Tag](#) können verschiedene globale [Attribute](#) übergeben werden.

Attribute

Folgende Attribute sind möglich:

Attribut	Funktion
checkinghidden	Setzt das Hidden Attribut des Dateisystems bei den XML-Dateien
checkwriteaccess	XML die Status Read haben, werden automatisch auf Readonly gesetzt CADAdaptApproved
checkiswriteable	Steuert den Dateischreibschutz mittels WriteStatus
checkiswriteable_directory	Steuert den Dateischreibschutz mittels WriteStatus
dirlogicalsort	Aktiviert (1) die logische Sortierung für Verzeichnisse
ignoredirectories	Listet Verzeichnisnamen auf die Primus ignorieren soll
localworkmode	Steuert ob sich Primus im localworkmode befindet.
offlinemode	Steuert ob sich Primus im offlinemode befindet.
usedbdata_active	Gibt an ob Verzeichnislisten aus den XML-Daten oder aus der Suchdatenbank aufgebaut werden
parentsrefscheck	Aktiviert / Deaktiviert das automatische Aktualisieren von Parentreferenzen
visibleattachfilescond	Definiert welche Dateitypen in den Anhängen angezeigt werden sollen. Ein - zu Beginn negiert die Auswahl
visiblefilescond	Definiert welche Dateitypen angezeigt werden sollen. Ein - zu Beginn negiert die Auswahl
visibleprojectscond	Definiert unter welchen Bedingungen ein Verzeichnis angezeigt werden soll
watchactivedir	Gibt die Zeit in Millisekunden an mit der das aktive Verzeichnis auf Änderungen überwacht werden soll. 0 - Keine Überwachung, 1 - Update durch Server

Path Einträge

Die einzelnen Pfade werden mit einem [Leer-Tag](#) Namens [Path](#) definiert. Es können beliebig viele Path Einträge vorgenommen werden.

Attribute

Folgende Attribute sind für die PATH Einträge möglich:

Attribut	Funktion
path	Gibt den Datenpfad an, UNC-Pfade sind möglich
localpath	Gibt den lokalen Speicherort für lokale Arbeitsweise an. Sollte aus Performancegründen entfernt werden wenn nicht offline gearbeitet wird.
name	Anzeigename in der Ordnerfenster
datacontext	Optional eigener Datakontext für diese Datenablage
id	FileServer
db	Name der zugehörige PrimusSearchService Datenbank, siehe SearchServiceDB
iconbytype	Zeigt Dateitypabhängige, in einer Liste definierte, Icons in der Dokumentenliste an
readtopxml	Definiert ob (0/1) nach einer .PRO.XML für den obersten Ordner gesucht werden soll
type	Gibt den Type des Pfades an und steuert für vordefinierte Datacontext auch diesen
condition	Definiert eine Bedingung die bestimmt ob dieser PATH Eintrag gültig ist. Diese Bedingung wird beim Laden der Konfiguration einmalig geprüft.
hidefilecond	Wenn die obige Bedingung erfüllt ist, dann definiert diese Bedingung welche Dokumente ausgeblendet werden sollen. Diese Bedingung wird für jede Datei einer Liste, bei jedem Listenaufbau geprüft.
visiblefilescond	Wenn es sich um einen separaten datacontext handelt, hat dies die gleich Bedeutung wie das Attribut unter Folder_Path

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:folder_paths&rev=1780489906Last update: **2026/06/03 12:31**