

groupbox

Mit dem Wert **groupbox** für das Attribut **ctrltype** kann man Datenfelder in **DataSheets** optisch gruppieren. Eine Groupbox hat sonst keine weitere Funktion.



Zugehörige Attribute

Um eine Groupbox in einem Formular zu definieren, müssen neben dem Attribut **ctrltype** noch weitere Attribute ausgefüllt sein. Prinzipiell können alle Attribute aus DataSheets verwendet werden, haben aber keine Bedeutung.

Attribut	Pflicht	Funktion
forecolor	Ja	Definiert die Farbe der Groupbox mittels RGB Werten
labelcolor	Nein	Definiert die Farbe für den Text der Groupbox
height		Gesamthöhe der Groupbox einschließlich des linken senkrechten Balkens
width	Ja	Breite der Groupbox
labelposleft		Kann entfallen da der Labeltext immer auf der Groupbox liegt

Tag-Name

Der Name des **Tag** hat keine Bedeutung, muss aber innerhalb des DataSheet Abschnitts eindeutig sein. Es empfiehlt sich folgende Namenskonvention: GROUPBOX_<Sammlbegriff für die Datenfelder>.

Beispiel

```
<GROUPBOX_Sample ctrltype="groupbox" label="SAMPLE" left="7" top="69" width="359" height="89" labelcolor="255,255,255" forecolor="255,255,195" />
```

gui, datasheet, ctrltype

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen



Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:groupbox&rev=1659703191>

Last update: **2023/02/08 12:01**