

NamedCalls

Im [Abschnitt NamedCalls](#), der in [Options](#) definiert sein muss, werden die benutzerdefinierten Funktionsaufrufe (Named Call) definiert. Bei einem Named Call handelt es sich um eine Zusammenfassung mehrerer [Call](#) unter einem Namen, die dann über einen [Menübefehl](#) aufgerufen und in der definierten Reihenfolge abgearbeitet werden. Der Name z.B. <OldVerCall> ist frei definierbar. Es können beliebig viele Call-Listen mit verschiedenen Namen definiert werden. Diese können mit der Funktion [prmExecuteNamedCalls](#) aufgerufen werden. Auch aus dem Menü heraus. Die Funktion [prmExecuteNamedCalls](#) kann auch innerhalb eines Named Calls verwendet werden um einen anderen Named Call aufzurufen.

Beispiel

Im Beispiel wird der Named Call `OldVerCall` definiert. Es wird zunächst der Status des Documents geändert und anschließend falls es eine Solid Edge Draft ist, ein PDF davon erzeugt.

```
<NamedCalls>
  <OldVerCall>
    <Call method="StatusChangeByFilePath"
parameter="%FILEPATH%|StatusWorkflow_Settings|004"
condition="$(Condition.isSEDocument)" />
    <Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath"
parameter="%FILEPATH%|C300|PDF|.\Attachments\%FILENAME%%EXTENSION%\%FILENAME%
%|XML_DocumentAttachments" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
  </OldVerCall>
</NamedCalls>
```

Beispiel eines Menüaufrufs

```
<prmExecuteNamedCalls visible="TRUE" enabled="TRUE" parameter="|OldVerCall"
text="ExecuteNamedCalls: OldVerCall" icon="" />
```


Siehe auch

- [prmExecuteNamedCalls](#)
- [StatusWorkflow_Settings](#)
- [ProcessCalls](#)

[Workflow](#), [Menübefehl](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:namedcalls&rev=1690361391>

Last update: **2023/07/26 08:49**