

PrimusSEAddin

Das **PrimusSEAddin** ist ein Addin für [Solid Edge](#). Damit stehen in der Solid Edge Oberfläche verschiedene Funktionen zur Verfügung, das Addin führt aber auch bestimmte Hintergrundoperationen aus, wenn der Anwender z.B. das aktive Dokument öffnet oder eine Datei schließt. Das Addin Verzeichnis lautet `\Resources\AppInterfaces\SolidEdge\AddIn`. Zur Konfiguration des Addins wird die [XML](#)-Datei `PrimusSEAddIn.xml` verwendet.

Konfiguration

Das [Stammelement](#) ist `PrimusSEAddIn_Settings` und hat folgende Attribute.

| Attribut | Wert | Beschreibung |
|--|--|--|
| <code>checkwriteaccess</code> | 0/1 | Gibt an ob beim Öffnen einer Datei auf Schreibschutz geprüft wird. Ist nur in Verbindung mit dem FileAccessManager nötig. |
| <code>saveoccurrences_onsave</code> | 0/1 | Klärungsbedarf |
| Nur für die Replikation von Bedeutung | | |
| <code>location</code> | <STANDORT> | Gibt den Namen des Standortes an, mit dem der Client verbunden ist. Muß mit einem der Standorte des PrimusReplicationService übereinstimmen |
| <code>reserv_onopen_cond</code> | <BEDINGUNG> | Eine Bedingung die Angibt ob eine Datei beim öffnen automatisch reserviert werden soll |
| <code>reserv_sestatus</code> | 0 - Verfügbar 1 - In Arbeit 2 - Wird geprüft | Gibt an welcher Status in der Solid Edge Datei durch die Reservierung gesetzt werden soll |
| | | |
| <code>removereserv_onclose</code> | 0/1 | Gibt an ob die beim öffnen automatisch gesetzte Reservierung beim schließen auch zurück gesetzt werden soll. Eine vorher manuell gesetzte Reservierung würde nicht zurück gesetzt werden |

Beispiel

```
<PrimusSEAddIn_Settings checkwriteaccess="0" saveoccurrences_onsave="1"
location="HG" reserv_onopen_cond="'#(WorkflowStatus)==001'"
reserv_sestatus="1" removereserv_onclose="1" >
```

AssignDocumentDataFields_ADDIN

Die Zuweisung von Werten in Primus durch Aktionen des Addins werden im [Abschnitt AssignDocumentDataFields_ADDIN](#) definiert.

BOM

[Klärungsbedarf](#)

Einfluss auf die Replikation

Beim SEAddIn Save-Event wird [Replikation](#) ausgelöst.

Siehe auch

- [PrimusReplicationService](#)
- [AssignDocumentDataFields_ADDIN](#)

[Klärungsbedarf](#), [Replikation](#), [Addin](#), [Konfigurations-XML](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:primusseaddin&rev=1686907592>

Last update: **2023/06/16 09:26**

