

# prmCopyDocData

Der Menübefehl **prmCopyDocData** kopiert alle Felder aus XML eines Dokuments in die Zwischenablage. Diese können dann mit [prmPasteDocData](#) in die Datenfelder des gewählten Dokuments eingefügt werden.

## Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon	<a href="#">copy_attrib</a> <sup>1)</sup>	Pfad zum Icon (optional)
parameter		Kann leer bleiben
text	\$Primus.MNU_ELEM_COPY_ATTRIB	Interfacetext für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Beispiel

```
<prmCopyDocData visible="TRUE" enabled="TRUE" parameter="" text="$Primus.MNU_ELEM_COPY_ATTRIB" icon="Resources\Icons\copy_attrib" />
```

## Siehe auch

- [prmPasteDocData](#)

[menu](#), [gui](#), [kontext](#), [copy](#)

<sup>1)</sup>

Standardicon in Primus

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmcopydocdata&rev=1659703172>

Last update: **2023/02/08 12:01**

