

prmElementsChangeValueByDlg

Mit dem [Menübefehl](#) **prmElementsChangeValueByDlg** können einzelne Datenfelder über einen Dialog geändert werden. Dies ist auch bei schreibgeschützten Dokumenten möglich.

Parameter

Mit dem [Attribut](#) parameter können folgende Werte in der angegebenen Reihenfolge übergeben werden.

Nr.	Parameter	Funktion
1	<FELDNAME>	Datenfeld das editiert werden soll
2	TEXT	Bezeichnung im Datenblatt
3	<LISTNAME>	Auswahlliste für die Dateneingabe (optional)
4	1	Ändern schreibgeschützter Dokumente (optional)

Beispiele

```
<prmElementsChangeValueByDlg visible="TRUE" enabled="TRUE"
parameter="CreatedName|Ersteller|List_User:text|0" text="Ersteller (nur wenn
schreibbar)" icon="" />
<prmElementsChangeValueByDlg visible="TRUE" enabled="TRUE"
parameter="CreatedDate|ErstellDatum" text="ErstellDatum (nur wenn
schreibbar)" icon="" />
<prmElementsChangeValueByDlg visible="$(Condition.isAdminUser)"
enabled="TRUE" parameter="WorkflowStatus|Status|List_WorkflowStatus|1"
text="Workflow-Status" icon="" />
<prmElementsChangeValueByDlg visible="$(Condition.isAdminUser)"
enabled="TRUE" parameter="WriteStatus|Status|List_WriteStatus|1"
text="Schreib-Status" icon="" />
```

Siehe auch

- [prmElementsEditReadOnlyDataSheet](#)

Menübefehl

From:
<https://dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen

Permanent link:
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementschangevaluebydlg&rev=1659703172>

Last update: 2023/02/08 12:01

