

prmElementsGenerateNewDocumentName

Mit dem [Menübefehl](#) **prmElementsGenerateNewDocumentName** wird ein neuer Dateiname generiert und in der Zwischenablage abgelegt. Dieser kann dann in einer Anwendung genutzt werden um von dieser aus einen Primuskonformen Dateinamen zu generieren.

Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon	counter	Pfad zum Icon (optional)
parameter	0	
	1	Klärungsbedarf
	2	
	3	%FILENAME% Klärungsbedarf
text	Dateiname generieren	Elementtext für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

(Primus Standardwerte in **Fett**.)

Bedingungen

Damit der Befehl genutzt werden kann, sollten folgende [Bedingungen](#) geprüft werden. Ob der Befehl sichtbar oder aktiv ist, ist dabei unerheblich.

Bedingung	Funktion
CALL(IsProjectActive)	Ist der aktiv gewählte Knoten „Project“

Beispiel

```
<prmElementsGenerateNewDocumentName visible="TRUE"
enabled="'CALL(IsProjectActive)'" parameter="|||%FILENAME%" text="Dateiname
generieren" icon="Resources\Icons\counter" />
```

[GUI](#), [Menübefehl](#), [Nummergenerator](#), [Dateiname](#)

Last update: 2024/08/14 08:11 primus:prmelementsgeneratenewdocumentname <https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsgeneratenewdocumentname>

From: <https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: <https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmelementsgeneratenewdocumentname>

Last update: **2024/08/14 08:11**

