

prmsetreservation

Mit dem [Menübefehl](#) **prmsetreservation** können Dokumente für einen bestimmten Benutzer reserviert oder die [Reservierung](#)(en) aufgehoben werden.

Attribute

Der Befehl kennt folgende Attribute:

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum Icon (optional)
parameter		Parameterbeschreibung
text		Interfacetext für den Menüeintrag
visible		Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

Parameter

Mit dem [Attribut](#) parameter können folgende Werte in der angegebenen [Reihenfolge](#) übergeben werden. Die einzelnen Parameter werden durch ein Pipezeichen (|) getrennt.

Nr.	Wert	Parameter	Funktion
1	Zugehörige Datei	<DATEITYP>	Datei der zugehörigen Datei die mit berücksichtigt werden soll
2	Modus	0 / 1	Setzt bzw. hebt die Reservierung auf
3	Adminuser	.adminuser.	Optionale Angabe der / des Adminusers. Die Liste beginnt, endet und ist getrennt mit einem Punkt .. Wenn der Parameter leer ist, dann kann nur der Benutzer der die Reservierung hat, diese wieder aufheben.

Beispiel

```
<<!-- Nur der Reservierungsbenutzer kann zurücksetzen -->>
<prmSetReservation visible="'CALL(IsProjectActive)'" enabled="TRUE"
parameter=".dft|0"
text="Reservierung aufheben (Admin)" icon="" />
<<!-- Auch Adminbenutzer können zurücksetzen -->>
<prmSetReservation visible="'CALL(IsProjectActive)'" enabled="TRUE"
parameter=".dft|0|.user1.user2." text="Reservierung aufheben (Admin)"
icon="" />
```

GUI, Menübefehl

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmsetreservation&rev=1659703170>

Last update: **2023/02/08 12:01**

