

# prmStartProcess

Mit dem Menübefehl **prmStartProcess** können externe Programme über einen Menüeintrag aufgerufen werden. Sind mehrere Dateien ausgewählt dann wird der Prozess für jede gewählte Datei aufgerufen.

## Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	Bedingung	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum Icon (optional)
parameter	<b>STARTH()</b>	Programm wird ohne sichtbares (hidden) Fenster aufgerufen
	<b>STARTV()</b>	Programm wird mit sichtbarem (visible) Fenster aufgerufen
text		Interfacetext für den Menüeintrag
visible	Bedingung	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Beispiel

```
<prmStartProcess
parameter="STARTV(. \Resources\AddIns\DemoProcess.exe|%FILEPATH%|%DIRPATH%\at
tachments\%FILENAME%%EXTENSION%)" visible="" enabled="TRUE" text="Start
DemoProcess" icon="" />
```

## Parameterübergabe an das Programm

An das aufzurufende Programm können Parameter übergeben werden. Diese müssen mit ein | direkt an den Dateipfad angehängt werden.

## Prozessaufrufe testen

Um den Aufruf von externen Programmen durch Primus zu testen gibt es ein Programm **DemoProcess.exe**. Das Programm listet alle übergebenen Aufrufparameter auf. Man verwendet dieses Programm anstelle der eigenen Exe.

## Siehe auch

- [prmStartProcessByPath](#)

## menu, gui, kontext

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmstartprocess&rev=1659703170>

Last update: **2023/02/08 12:01**

