

# prmStartProcessByPath

Mit dem [Menübefehl](#) **prmStartProcessByPath** können externe Programme über einen Menüeintrag aufgerufen werden. Der Prozess wird nur mit der zu Beginn von **parameter** angegebenen Datei durchgeführt und nicht wie bei [prmStartProcess](#) für alle selektierten. Dies ist sinnvoll wenn der Prozessaufruf innerhalb eines [Workflows](#) stattfindet.

## Attribute

Attribut	Wert	Funktion
enabled	<a href="#">Bedingung</a>	Steuert ob der Befehl aktiv ist
	TRUE	Aktiv
	FALSE	Inaktiv
icon		Pfad zum <a href="#">icon</a> (optional)
parameter	<b>1</b> <a href="#">%FILEPATH%</a>	Gibt den Pfad der zu verarbeitenden Datei an
		Abtrennung der beiden Parameter
	<b>2</b> <a href="#">STARTH()</a>	Programm wird ohne sichtbares (hidden) Fenster aufgerufen
	<b>2</b> <a href="#">STARTV()</a>	Programm wird mit sichtbarem (visible) Fenster aufgerufen
text		<a href="#">interfacetext</a> für den Menüeintrag
visible	<a href="#">Bedingung</a>	Steuert ob der Befehl im Menü sichtbar ist
	TRUE	Sichtbar
	FALSE	Unsichtbar

## Beispiel

```
<Call method="prmStartProcessByPath"
parameter="%FILEPATH%|STARTH(C:\Unitec\SEAdvancedSave\SEAdvancedSave.exe|input|%FILEPATH%|/export|pdf|/OpenDraftInactive)"
condition="$ (Condition.isSEDraft)" />
```

## Parameterübergabe an das Programm

An das aufzurufende Programm können Parameter übergeben werden. Diese müssen mit ein | direkt an den Dateipfad angehängt werden.

## Prozessaufrufe testen

Um den Aufruf von externen Programmen durch Primus zu testen gibt es ein Programm **DemoProcess.exe**. Das Programm listet alle übergebenen Aufrufparameter auf. Man verwendet dieses Programm anstelle der eigenen Exe.

## Siehe auch

- [prmStartProcess](#)

### Workflow

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:prmstartprocessbypath&rev=1659713328>

Last update: **2023/02/08 12:01**

