

SearchServiceDB

Im [Abschnitt SearchServiceDB](#) wird definiert wie die Primus Clients mit dem [PrimusSearchService](#) (PSS) kommunizieren können. Die Verbindung zu einer bestimmten Indexdatenbank wird als [Tag](#) definiert. Der [Tag-Name](#) ist der Name der Datenbank. Die Parameter werden als Attribute übergeben. Folgende Attribute sind möglich:

| Attribut | Funktion |
|----------------------|---|
| server | Netzwerkname des Servers mit dem PSS |
| port | TCP-IP Port über den der PSS auf dem Server erreichbar ist |
| offline_calls | Verzeichnis in dem Clients Indexänderungen ablegen können wenn der Dienst offline ist |

Beispiel

Der Name der Indexdatenbank ist PDM. Der Server ist unter dem [DNS_Namen](#) Primus erreichbar, der PSS ist mit Port 9090 verbunden. Für die Offline Calls gibt es eine Freigabe \\primus\\offline_calls.

```
<SearchServiceDB>
  <PDM server="primus" port="9090" offline_calls="\\primus\\offline_calls" />
</SearchServiceDB>
```

[PrimusService](#)

From:
<https://dokewiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:
<https://dokewiki.unitec.de/doku.php?id=primus:searchservicedb&rev=1683290611>

Last update: **2023/05/05 12:43**