

# seCloseAndSave

Mit dem Befehl **seCloseAndSave** des [SEInterface Addin](#), kann eine zuvor geöffnete [Solid Edge](#) Datei gespeichert und geschlossen werden. Der Aufruf kann mittels [Call](#) im Rahmen eines [Workflows](#) erfolgen, nachdem die Datei zuvor z.B. mit [seUpdatePropertiesByPath](#) geöffnet wurde.

## Liste der Parameter

Der Funktion müssen folgende Parameter, durch | getrennt, in der angegebenen Reihenfolge übergeben werden.

Parameter	Funktion
1 Dokumentpfad	Pfad des Dokuments, z.B. %FILEPATH%. Damit ist sichergestellt das nur dieses Dokument und nicht auch andere geöffnete Dokumente geschlossen werden.

## Beispiel

Im gezeigten Beispiel wird eine zuvor geöffnete Solid Edge Zeichnungsdatei gespeichert und geschlossen.

```
<Call method="SEInterface.seCloseAndSave" parameter="%FILEPATH%"  
condition="$ (Condition.isSEDraft)" />
```

## Siehe auch

- [seSave](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:secloseandsave&rev=1659703167>

Last update: **2023/02/08 12:01**

