

# seOpen

Mit dem Befehl **seOpen** des [SEInterface Addin](#), können [solid\\_edge](#) Dokumente geöffnet werden. Der Befehl wird z.B. in [DocumentOpenCall](#) verwendet.

## Parameter

Dem Befehl können durch ein Leerzeichen getrennt Parameter mit übergeben werden. Folgende Parameter sind möglich:

| Parameter | Funktion  |
|-----------|---|
| r         | Reserviert das Dokument automatisch beim Öffnen. Wird vor allem für die Replikation benötigt. |
| o         | Verwendet den Solid Edge Öffnen Dialog und bietet somit Zugriff auf die Optionen.             |

Die Parameter können auch miteinander kombiniert werden, in dem Fall werden sie untereinander nicht getrennt.

## Beispiel

```
<DocumentOpenCall PAR="SEInterface.seOpen ro" />
```

## Siehe auch

- [DocumentOpenCall](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Replikation](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:seopen&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**

