

seSetSolidEdgeFileStatus

mit dem Menübefehl **seSetSolidEdgeFileStatus** des [SEInterface Addins](#), kann der Status einer oder mehrerer ausgewählter [solid_edge](#) Dateien auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Die Solid Edge Datei darf dabei nicht geöffnet bzw. im Zugriff sein.

Liste der Parameter

Der Funktion muss folgender Parameter übergeben werden.

Parameter	Funktion
SEStatus	Status von Solid Edge, mögliche Werte sind:
0	Verfügbar
1	In Arbeit
1	2 Wird geprüft
	3 Freigegeben
	4 Festgeschrieben
	5 Ungültig

Beispiel

```
<seSetSolidEdgeFileStatus addin="SEInterface" visible="'CALL(IsCtrlKey)'" enabled="TRUE" parameter="0" text="SE-Status 0" icon="" />
```

Siehe auch

- [seSetSolidEdgeFileStatusByPath](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sesetsolidedgefilestatus&rev=1659713329>

Last update: **2023/02/08 12:01**

