

# seSetSolidEdgeFileStatus

mit dem Menübefehl **seSetSolidEdgeFileStatus** des [SEInterface Addins](#), kann der Status einer oder mehrerer ausgewählter [solid\\_edge](#) Dateien auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Die Solid Edge Datei darf dabei nicht geöffnet bzw. im Zugriff sein.

## Liste der Parameter

Der Funktion muss folgender Parameter übergeben werden.

Parameter	Funktion
SEStatus	Status von Solid Edge, mögliche Werte sind:
0	Verfügbar
1	In Arbeit
1	2 Wird geprüft
	3 Freigegeben
	4 Festgeschrieben
	5 Ungültig

## Beispiel

```
<seSetSolidEdgeFileStatus addin="SEInterface" visible="'CALL(IsCtrlKey)'" enabled="TRUE" parameter="0" text="SE-Status 0" icon="" />
```

## Siehe auch

- [seSetSolidEdgeFileStatusByPath](#)

[SEInterface](#), [Addin](#), [Befehl](#), [Workflow](#), [Status](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:sesetsolidedgefilestatus&rev=1675857672>

Last update: **2023/02/08 12:01**

