

# SetPrevVersionToStatus

Bei **SetPrevVersionToStatus** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [Call](#) aufgerufen werden kann. Damit kann z.B. in einem [Workflow](#) die vorhergehende Version zu einem Dokument, auf einen bestimmten Status gesetzt werden. Dabei wird nur der Wert des Datenfelds geändert, aber keine Workflowdefinition durchlaufen.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
1 Dokument	Dokument zu dem die vorhergehende Version gesucht werden soll (%FILEPATH%)
2 Datenfeld	Names des Datenfelds in das der <a href="#">Status</a> eingetragen werden soll (WorkflowStatus)
3 Status	Status der zugewiesen werden soll

## Beispiel

Im Beispiel wird innerhalb des Freigabeworkflows (003), die vorhergehende Version auf Status 005 gesetzt.

```
<Call method="SetPrevVersionToStatus"
parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|005" condition="TRUE" />
```

## Siehe auch

- [CheckChildrenStatus](#)
- [SetChildrenToStatus](#)
- [SetParentToStatus](#)
- [SetSubFilesToStatus](#)

[Workflow](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - Unitec Wiki für Produktdokumentationen



Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setprevversiontostatus&rev=1659703177>

Last update: **2023/02/08 12:01**