

SetXMLValue

Bei **SetXMLValue** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#), die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Die Wertzuweisung war erfolgreich
FALSE	Die Wertzuweisung war nicht erfolgreich

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	<DOKUMENT>	Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%)
2	<DATENFELD>	Datenfeld dem ein Wert zugewiesen werden soll
3	<WERT>	Wert der dem Datenfeld zugewiesen werden soll

Beispiel

Im Beispiel wird dem Feld Workflowstatus der Wert 003 zugewiesen, wenn es sich um ein SE Dokument handelt.

```
<Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003"
condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

Siehe auch

- [prmElementsChangeValueByDlg](#)
- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:setxmlvalue>

Last update: **2023/07/25 12:14**

