

# SetXMLValue

Bei **SetXMLValue** handelt es sich um eine [Methode](#), die mit [call](#) aufgerufen werden kann. Damit können z.B. in einem [Workflow](#), die Inhalte von Datenfeldern auf einen bestimmten Wert gesetzt werden.

## Rückgabewert

Der Rückgabewert der Methode ist:

Wert	Bedeutung
TRUE	Die Wertzuweisung war erfolgreich
FALSE	Die Wertzuweisung war <b>nicht</b> erfolgreich

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	<DOKUMENT>	Dokument zu dem z.B. ein Feldwert geprüft werden soll (%FILEPATH%)
2	<DATENFELD>	Datenfeld dem ein Wert zugewiesen werden soll
3	<WERT>	Wert der dem Datenfeld zugewiesen werden soll

## Beispiel

Im Beispiel wird dem Feld Workflowstatus der Wert 003 zugewiesen, wenn es sich um ein SE Dokument handelt.

```
<Call method="SetXMLValue" parameter="%FILEPATH%|WorkflowStatus|003"
condition="$(Condition.isSEDocument)" />
```

## Siehe auch

- [Liste der Methoden des Primus Framework](#)



