

# SmartCopy-Status kopierter Dateien ändern

Beim Kopieren von Dokumenten mit [SmartCopy](#) soll den kopierten Dokumenten ein bestimmter [Status](#) zugewiesen werden.

Die Zuweisung von Informationen beim Erstellen von Kopien mit SmartCopy erfolgt im [Abschnitt AssignDocumentDataFields\\_SMARTCOPY](#). Die Zuweisung eines Status erfolgt mit dem [SEInterface](#)-Befehl `seSetSolidEdgeFileStatusByPath`.

## Beispiel

```
<AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY load="XML_Project">  
  <WorkflowStatus value="CALL(SEInterface.seSetSolidEdgeFileStatusByPath  
%FILEPATH%|0)|001" />  
</AssignDocumentDataFields_SMARTCOPY>
```

## Siehe auch

- [SEInterface](#)
- [Addins](#)

[SmartCopy](#), [Beispiel](#), [Überarbeiten](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy-status\\_kopierter\\_dateien\\_aendern&rev=1659703176](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy-status_kopierter_dateien_aendern&rev=1659703176)

Last update: **2023/02/08 12:01**

