

# SmartCopy (Tag)

Mit dem Tag **SmartCopy** im Abschnitt **Public** wird definiert, welche Dokumente bei SmartCopy-Operationen in die Auswahl aufgenommen werden sollen. Das Tag wird nur benötigt wenn der Kunde eine SmartCopy Lizenz hat, es können mehrere<sup>15)</sup> **SmartCopy**-Tags in **Public** definiert werden.

## Liste der Attribute

Folgende Attribute können in dem Tag verwendet werden:

Name	Wert	Funktion
componentfilter	TRUE/FALSE	Definiert eine Bedingung für welche Dateitypen diese Definition verwendet werden soll. Es können <b>Stringvergleichsoperatoren</b> verwendet werden.
NameFormat	<BEZEICHNUNG>	Definiert den Defaultwert für <b>NameFormat Klärungsbedarf</b>
outercomponents_target	RELATIVE/SOURCE/TARGET	Position des Verzeichnisses relativ zum Ausgangsordner <b>Klärungsbedarf</b>

## Beispiel

```
<SmartCopy
componentfilter=" '%FILEPATH:sw|%SOURCETOOLTIPATH%==%SOURCETOOLTIPATH%' "
outercomponents_target="RELATIVE" />
```

## NameFormat

Mit **NameFormat** kann beim Aufruf einer SmartCopy Session gesteuert werden welches optionale Dateinamensformat für diese Session verwendet werden soll. Dazu wird beim Start der Session mit dem 4. Parameter SetPublicOptionTemporary(SmartCopy.NameFormat=MYNAME) ein Wert für NameFormat festgelegt, der im Tag <SmartCopyFileName> unter **Public** mittels einer **Bedingung** '\$(SmartCopy.NameFormat)==MYNAME' ausgewertet werden kann.

[SmartCopy, Klärungsbedarf](#)


<sup>15)</sup>

Können mehrere **SmartCopy**-Tags in **Public** definiert werden?

[Klärungsbedarf](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**



Permanent link:

[https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy\\_tag](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy_tag)

Last update: **2023/06/20 14:42**