

SmartCopy (Tag)

Mit dem [Tag SmartCopy](#) im [Abschnitt Public](#) wird definiert, welche Dokumente bei [SmartCopy](#)-Operationen in die Auswahl aufgenommen werden sollen. Das Tag wird nur benötigt wenn der Kunde eine SmartCopy Lizenz hat, es können mehrere²¹⁾ **SmartCopy**-Tags in *Public* definiert werden.

Liste der Attribute

Folgende Attribute können in dem Tag verwendet werden:

Name	Wert	Funktion
componentfilter	TRUE/FALSE	Definiert eine Bedingung für welche Dateitypen diese Definition verwendet werden soll. Es können Stringvergleichsoperatoren verwendet werden.
NameFormat	<BEZEICHNUNG>	Definiert den Defaultwert für NameFormat Klärungsbedarf
outercomponents_target	RELATIVE/SOURCE/TARGET	Position des Verzeichnisses relativ zum Ausgangsordner Klärungsbedarf

Beispiel

```
<SmartCopy
componentfilter=" '%FILEPATH:sw|%SOURCETOPDIRPATH%==%SOURCETOPDIRPATH%' "
outercomponents_target="RELATIVE" />
```

NameFormat

Mit **NameFormat** kann beim Aufruf einer SmartCopy Session gesteuert werden welches optionale Dateinamensformat für diese Session verwendet werden soll. Dazu wird beim Start der Session mit dem 4. Parameter `SetPublicOptionTemporary(SmartCopy.NameFormat=MYNAME)` ein Wert für NameFormat festgelegt, der im Tag `<SmartCopyFileName>` unter [Public](#) mittels einer [Bedingung](#) `'$(SmartCopy.NameFormat)==MYNAME'` ausgewertet werden kann.

[SmartCopy, Klärungsbedarf](#)

²¹⁾

Können mehrere **SmartCopy**-Tags in *Public* definiert werden?

[Klärungsbedarf](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopy_tag

Last update: **2023/06/20 14:42**

