

smartCopyMarkTarget

Der Menübefehl **smartCopyMarkTarget** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl kann der [Zielordner](#) für die aktive SmartCopy Session festgelegt werden. Die Festlegung kann mit [smartCopyRemoveMarkTarget](#) rückgängig gemacht werden.

Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

| | Parameter | Funktion |
|---|-----------|---|
| 1 | 0 | Mit „ <i>Einfügeordner vormerken</i> “ wird ein Einfügeordner vorgemerkt, der anschließend an eine einzelne Datei in einer Session zugewiesen werden kann |
| | 1 | Mit „ <i>Zielordner vormerken</i> “ wird der Zielordner für die ganze Session definiert |

[SmartCopy](#), [Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#)

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopymarktarget&rev=1659703176>

Last update:

2023/02/08 12:01

