

# smartCopyMarkTarget

Der **Menübefehl smartCopyMarkTarget** gehört zum **PrimusSmartCopy Addin**. Mit dem Befehl kann der **Zielordner** für die aktive SmartCopy Session festgelegt werden. Die Festlegung kann mit **smartcopyremovemarktarget** rückgängig gemacht werden.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem **Attribut** parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

	Parameter	Funktion
1	0	Mit „Einfügeordner vormerken“ wird ein Einfügeordner vorgemerkt, der anschließend an eine einzelne Datei in einer Session zugewiesen werden kann
	1	Mit „Zielordner vormerken“ wird der Zielordner für die ganze Session definiert

## Besonderheit bei Rename

Dieser Befehl darf bei SmartCopy Rename nicht angewendet werden, da sonst die Dokumente während des Umbenennens verschoben werden. Dazu wird im Attribut **visible** eine **Bedingung** definiert (siehe **Beispiel**), die verhindert das der Menüpunkt bei aktiver Rename-Session angezeigt wird.

## Beispiel

```
<smartCopyMarkTarget addin="PrimusSmartCopy"
visible="'CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive)'OR'CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartMoveSessionActive)'" enabled="TRUE" parameter="1"
text="$Primus.MNU_PROJECT_SMARTCOPY_SET_TARGETDIR"
icon="Resources\Icons\sctest"/>
```

SmartCopy, Menübefehl, GUI, Addin

From:

<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:

<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopymarktarget&rev=1711101330>

Last update: **2024/03/22 09:55**

