

# smartCopyMarkTarget

Der Menübefehl **smartCopyMarkTarget** gehört zum [PrimusSmartCopy Addin](#). Mit dem Befehl kann der [Zielordner](#) für die aktive SmartCopy Session festgelegt werden. Die Festlegung kann mit [smartcopyremovemarktarget](#) Rückgängig gemacht werden.

## Aufrufparameter

Die Aufrufparameter werden mit dem [Attribut](#) parameter, durch | getrennt übergeben. Die Parameter sind in folgender Reihenfolge zu übergeben:

Parameter	Funktion
0	Mit „Einfügeordner vormerken“ wird ein Einfügeordner vorgemerkt, der anschließend an eine einzelne Datei in einer Session zugewiesen werden kann
1	Mit „Zielordner vormerken“ wird der Zielordner für die ganze Session definiert

## Besonderheit bei Rename

Dieser Befehl darf bei SmartCopy Rename nicht angewendet werden, da sonst die Dokumente während des Umbenennens verschoben werden. Dazu wird im Attribut visible eine [Bedingung](#) definiert (siehe [Beispiel](#)), die verhindert das der Menüpunkt bei aktiver Rename-Session angezeigt wird.

## Beispiel

```
<smartCopyMarkTarget addin="PrimusSmartCopy"
visible="'CALL(PrimusSmartCopy.IsSmartCopySessionActive) OR CALL(PrimusSmart
Copy.IsSmartMoveSessionActive)'"
enabled="TRUE" parameter="1"
text="$Primus.MNU_PROJECT_SMARTCOPY_SET_TARGETDIR"
icon="Resources\Icons\scdest"/>
```

[SmartCopy](#), [Menübefehl](#), [GUI](#), [Addin](#)

From:  
<https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link:  
<https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:smartcopymarktarget&rev=1711101330>

Last update: **2024/03/22 09:55**

