

# Den Start von Primus beschleunigen

Um den Start von [Primus](#) zu beschleunigen gibt es mehrere Faktoren die man beeinflussen kann.

## Lesen der .PRO.XML des obersten Ordners

Primus versucht stets zu dem obersten Ordner der Pathdefinition die zugehörige [PRO.XML](#) zulesen. Dies ist aber nicht immer möglich, z.B. wenn der oberste Pfad die Freigabe selbst ist ([\\primus\Daten](#)). In diesem Fall versucht Primus diese nicht nur zu lesen sondern ggf. auch anzulegen, was naturgemäß bei einer [Freigabe](#) nicht möglich ist. Mit dem [Attribut](#) `readtopxml` von [Path](#) kann man dies steuern.

Wert	Bedeutung
0	Primus versucht nicht die .PRO.XML des in Path definierten Verzeichnisses zu lesen und diese auch nicht anzulegen
1	Die .PRO.XML wird gelesen und ggf. neu angelegt. Dies ist der <b>Defaultwert</b> wenn das Attribut nicht angegeben ist

## Siehe auch

- [Tipps & Tricks](#)

[Tipps&Tricks, Performance](#)

From: <https://dokuwiki.unitec.de/> - **Unitec Wiki für Produktdokumentationen**

Permanent link: [https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:start\\_von\\_primus\\_beschleunigen&rev=1659703175](https://dokuwiki.unitec.de/doku.php?id=primus:start_von_primus_beschleunigen&rev=1659703175)

Last update: **2023/02/08 12:01**

